



1. Zamurowanie wyrwy w murze
2. Opaski żelbetowe 20x40

1. Przekrycie korony ścian
2. Przekrycie całości bramy przejazdowej
3. Wymiana dachu nad częścią mieszkalną

Pokrycie daszków korony ścian i zadaszenia bramy przejazdowej wykonać z papy jako jednowarstwowe na deskowaniu pełnym
Pokrycie dachu nad częścią mieszkalną wykonać z papy jako dwuwarstwowe na deskowaniu pełnym

Przed ułożeniem daszków zabezpieczających na ścianach, najpierw należy zabezpieczyć ścianę wschodnią poprzez podparcie drewnianymi przyporami, a następnie koronę murów oczyścić, usunąć luźne cegły i wyrównać za pomocą zaprawy wapiennej z ewentualnym uzupełnieniem większych ubytków ceglami

"NBUD" BIURO PROJEKTÓW NORBERT BOTWINA 37-500 Jarosław, os. Witosa 6/21 tel. 608 391 933		
Temat:	PROJEKT ZABEZPIECZEŃ ZAMKU W PRUCHNIKU GM. PRUCHNIK DZ. NR EWID. GR. - 2377/1	Nr rys.: P-15
Zamawiający:	GMINA PRUCHNIK UL. RYNEK 1 37-560 PRUCHNIK	Data: XI.2016
Nazwa rys:	ELEWACJA ZACH.	Skala: 1:100
Projektant:	inż. Kazimierz HOŁYSZKO upr. nr 22/72	
Sprawdzający:	inż. Wojciech STAŃDA upr. nr 32/88	
Opracował:	mgr inż. Norbert BOTWINA	